

NEOLT

OZALLASDERODILLO ELECTROPOWERTRIMPLUS

La solución ideal en post impresión



PMA PRODUCT

Descripción General



Cizallas de rodillo de distintas medidas y prestaciones.

Robustas construcciones metálicas que además disponen de elementos de seguridad según la normativa vigente.

Ideales para la centros de reprografía con un volumen de trabajo medio-alto.



Características Técnicas 165 210 250 300 360

Accionamiento	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Luz de corte	1650 mm.	2100 mm.	2500 mm.	3000 mm.	3600 mm.
Espesor máximo de corte	1,8 mm.	1,8 mm.	1,8 mm.	1,8 mm.	1,8 mm.
Pisón	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Recogedesperdicios	Si	Si	Si	Si	Si
Portabobinas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Reglas y guías milimetradas	Si	Si	Si	Si	Si
Iluminación en la zona de corte	Si	Si	Si	Si	Si



65 Kg.

75 Kg.

100 Kg.

125 Kg.

170 Kg.

mm. (Tablero)

1970x430

2470x430

2970x430

3470x430

4070x430

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.



PMA PRODUCT NEOLT	PMA TRIMMER	PMA TRIMMER I-004	TRIM DESK TRIM	ELECTRO TRIM	ELECTROLIGHT POWERTRIM	POWERTRIM PLUS	ELECTROPOWER TRIMPLUS	STRONGTRIM PRO	ELECTROSTRONG TRIMPRO	SUPERTRIM	XY SHEET XYMATIC TRIM
	2 mm.	0,8 mm.	0,6 / 0,8 mm.	0,6 / 0,8 mm.	1,3 mm.	2,2 mm.	1,6 / 2 mm.	4,5 mm.	4,5 mm.	8 mm.	0,5 / 1 mm.
Papel de dibujo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartulina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cibachrome	✓			-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Corcho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diapositiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Cartón ligero	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
Film acrílico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartón rígido	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Film para sellado térmico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Cuero	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Lithoplate	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Vinilo magnético	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Cartón	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Papel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Film fotográfico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel fotográfico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Film polipropileno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Plancha de impresión	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Poliestileno	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Goma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Bandera	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tejido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Chapa	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Vinilo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yute	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Gatofoam / Corex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alibond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plexi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dibond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PMA PRODUCT NEOLT	PMA L & REGLAMODULAR	PMA M	FOAMTRIM PLUS	FOAMTRIM PRO	SWORD	SWORD EL	SWORDELS con fresadora
	12 mm.	12 mm.	30 mm.	30 mm.	30 mm.	30 mm.	30 mm.
Papel de dibujo	-	-	-	-	-	-	-
Cartulina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cibachrome	-	-	-	-	-	-	-
Corcho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diapositiva	-	-	-	-	-	-	-
Cartón ligero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Film acrílico	-	-	-	-	-	-	-
Cartón rígido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Film para sellado térmico	-	-	-	-	-	-	-
Plomo	-	-	-	-	-	-	-
Cuero	-	-	-	-	-	-	-
Lithoplate	-	-	-	-	-	-	-
Vinilo magnético	-	-	-	-	-	-	-
Cartón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel	-	-	-	-	-	-	-
Film fotográfico	-	-	-	-	-	-	-
Papel fotográfico	-	-	-	-	-	-	-
Film polipropileno	-	-	-	-	-	-	-
Plancha de impresión	-	-	-	-	-	-	-
Poliestileno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Goma	-	-	-	-	-	-	-
Bandera	-	-	-	-	-	-	-
Tejido	-	-	-	-	-	-	-
Chapa	-	-	-	-	-	-	-
Vinilo	-	-	-	-	-	-	-
Yute	-	-	-	-	-	-	-
Gatofoam / Corex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forex	(3 mm.)	(3 mm.)	(3 mm.)	(3 mm.)	(10 mm.)	(10 mm.)	(10 mm.)
Alibond	-	-	-	-	-	-	-
Plexi	-	-	-	-	(3 mm.)	(3 mm.)	(3 mm.)
Dibond	-	-	-	-	(3 mm.)	(3 mm.)	(3 mm.)
Vidrio	-	-	-	-	(3 mm.)	(3 mm.)	(3 mm.)