


Descripción General



Doble palanca
Cerrador de wire-o integrado
Anuladores de punzones independientes



Encuadernadoras profesionales de uso sencillo, que permiten realizar encuadernaciones rápidamente con un acabado profesional.

La robustez con que están fabricadas estas máquinas permiten una utilización duradera sin que se vean alteradas sus prestaciones.

Ideales para la oficina técnica y la reprografía.

Características Técnicas PMA CW300 PMA CW300T PMA CW430

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

Paso de perforador de wire-o	3:1	2:1	3:1
Accionamiento	Doble palanca manual, (perforado y cerrado de wire-o)		
Longitud de encuadernación	300 mm.	300 mm.	430 mm.
Capacidad máxima de perforado	25 hojas 80 gr. (20 hojas recomendado)		
Capacidad encuadernación	1-120 hojas	121-350 hojas	1-120 hojas
Profundidad de perforación	Variable		
Anuladores de punzones	Si, (independientes)		
Cerrador de wire-o	Integrado en la máquina		
Plataforma de entrada de papel	Con referencias y tope de ajuste lateral		
Medidor y referencias de wire-o	Si, (indicador manual)		
Bandeja recoge-desperdicios	Si		

Mod's. CW300  19 Kg.  510 x 390 x 500 mm.

Mod. CW430  23 Kg.  580 x 390 x 500 mm.

Distribuidor:

