RETRACTILADORA DE CAMPANA SMIPACK S 560 N

La solución ideal en post impresión

PMA PRODUCT

DESCRIPCIÓN GENERAL

Retractiladora industrial angular a campana de gran calidad, con regulador de plato interior según altura del trabajo.

Los retractilados se realizan muy rápidamente, con soldadura y termoretracción en una sola operación, salida del producto retractilado automaticamente

De fácil utilización y con una productividad impecable.

Mesa soporte con ruedas, incluida.



Expulsión automática del paquete confeccionado

10 MEMORIAS PROGRAMABLES

Características Técnicas

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles

Dimensiones de la barra de soldadura	*560 x 430 mm.*
Altura máxima del producto	*260 mm.*
Producción media	*400 a 700 ptes. / hora*
Dimensiones máximas de la bobina	*Anchura 600 mm. - ∅ 300 mm.*
Apertura de campana	*Pulsador o ciclo automático*
Anclaje de campana	*Mediante electroimanes*
Control de procesos	*Microprocesador de 16 bits*
Conexión / Potencia	*220 v. - 3800 w.*
Carro soporte con ruedas	*Incluida*
Accesorios opcionales	*Recogedor sobrante de film, bandeja de introducción en acero inoxidable*

Kg. 130 Kg. Carro incluido

mm. 2070 x 780 x 1430 Carro incluido

Distribuidor:

NUEVA ALIADA

Maquinaria y Consumibles para Reprografía, Imprenta Digital, Artes Gráficas y Fotografía