RETRACTILADORA DE CAMPANA SMIPACK S 560

La solución ideal en post impresión

PMA PRODUCT

Descripción General

Retractiladora industrial angular a campana de gran calidad, con regulador de plato interior según altura del trabajo.

Los retractilados se realizan muy rápidamente, con soldadura y termoretracción en una sola operación, además posee apertura automática de la campana.

De fácil utilización y con una terminación impecable.

Mesa soporte con ruedas, incluida.

CONTROL CON PROCESADOR DE 16 BITS
3 MEMORIAS PROGRAMABLES

Características Técnicas

Dimensiones de la barra de soldadura	*560 x 430 mm.*
Altura máxima del producto	*260 mm.*
Producción media	*300 pcs / hora*
Dimensiones máximas de la bobina	*Anchura 600 mm. - ∅300 mm.*
Apertura de campana	*Temporizada y automática*
Anclaje de campana	*Mediante electroimanes*
Control de procesos	*Microprocesador de 16 bits*
Programador de tareas	*3 programas*
Conexión / Potencia	*220 v. - 2500 w.*
Carro soporte con ruedas	*Incluida*

Kg. 131 Kg.
Carro incluido

mm. 1425 x 790 x 1090
Carro incluido

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

Distribuidor:

NUEVA ALIADA