

Descripción General




Encuadernadoras profesionales de uso sencillo, que permiten realizar encuadernaciones rápida y cómodamente con un acabado profesional, gracias a su accionamiento eléctrico por pedal.

La robustez con que están fabricadas estas máquinas permiten una utilización duradera sin que se vean alteradas sus prestaciones.

Ideales para la oficina técnica y la reprografía.

Accionamiento eléctrico por pedal
Cerrador de wire-o integrado
Anuladores de punzones independientes



Características Técnicas PMA **CW300E** PMA CW300TE PMA CW430E

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

	3:1	2:1	3:1
Paso de perforador de wire-o	3:1	2:1	3:1
Accionamiento	Perforado eléctrico por pedal, (cerrador manual)		
Longitud de encuadernación	300 mm.	300 mm.	430 mm.
Capacidad máxima de perforado	25 hojas 80 gr. (20 hojas recomendado)		
Capacidad encuadernación	1-120 hojas	121-350 hojas	1-120 hojas
Profundidad de perforación	Variable		
Anuladores de punzones	Si, (independientes)		
Cerrador de wire-o	Integrado en la máquina		
Plataforma de entrada de papel	Con referencias y tope de ajuste lateral		
Medidor y referencias de wire-o	Si, (indicador manual)		
Bandeja recoge-desperdicios	Si		

Mod's. CW300E  21 Kg.  510 x 520 x 420 mm. Mod. CW430E  25 Kg.  580 x 520 x 420 mm.

Distribuidor:

